SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRESIDENTE KENNEDY
CNPJ: 30.882.308/0001-79

ANEXO I - MAPA DE COTAÇÃO (EDUCAÇÃO) - TERMO Nº 000030/2022

Pregão Eletrônico Nº 000052/2021

Processo: 009460 / 2021

Termo Nº 000030/2022

Empresa: MOVETEC COMERCIAL LTDA

CNPJ: 04.780.499/0001-58

Endereço: RUA JOÃO CAPUCHINHO, 29 - PRAIA DO SUA - VITORIA - ES - CEP: 29052360

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
001	00019599	CADEIRA PARA ALIMENTAÇÃO cadeira para alimentação com bandejas removíveis com garras laterais facilmente acionáveis. deverá possuir pedanas (apoio para os pés da criança) em plástico, encosto e assento em tecido plástico laminado colorido e acolchoado de fácil limpeza. estrutura tubular em ferro de ¾ pintado com pintura eletrostática na cor branca, projetada para manter a estabilidade e travas em arco para maior sustentação. cinto de segurança de cinco pontos em nylon lavável. medidas aproximadas: altura aproximada: 105 cm comprimento: 56cm largura: 68cm	UND	020	278,000	5.560,000
004	00020626	BERÇO berços com grades em mdf na cor branca acetinada, mendindo aproximadamente 1,30cm de comprimento x 60cm de largura, com estrado ajustavél, sem gavetas; sendo o espaçamento das grades laterais no maximo 6,5cm e o espaçamento entre as grades e o estrado deverá ter no maximo, os cantos partes protuberantes, cantoneiras, dobradiças e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas nem aresta, pois dessa forma poderiam machucar o bebê ou manipulador, a altura final aproximadamente das grades deverá possuir 60cm a parteir do estrado. a-120cm p-60cm l/c- 130cm	UND	060	410,000	24.600,000
007	00028855	GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 400X460X640 MM - VARIAÇÃO MÁXIMA DE 5% NAS MEDI base superior: possui 1 base superior confeccionada em mdp (medium density particleboard) de 25 mm de espessura, (painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional. folha de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao material (mdp) por meio de pressão e alta	UND	002	679,000	1.358,000

ALEX SANDRO CYPRIANO RODRIGUES:92542050791 Assinado de forma digital por ALEX SANDRO CYPRIANO RODRIGUES:92542050791. Dados: 2022.01.19 16:41:57 -03'00'

temperatura nos dois lados do (mdp), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. possui fita de borda de pvc com 2,5 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto extinguível). a fita de borda possui uma camada na superfície interna de primer onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 2,5 mm na aresta superior e inferior da borda. o tampo recebe furações para acoplar os módulos do armário e os demais acessórios, todos fixados com buchas de nylon para maior fixação, possui também parafusos de minifix para fixação das peças diretamente nas buchas de nylon.
base inferior: possui 1 base inferior confeccionada em mdp (medium density particleboard) de 25 mm de espessura, (painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional. folha de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao material (mdp) por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do (mdp), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. possui fita de borda de pvc com 2,5 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto extinguível). a fita de borda possui uma camada na superfície interna de primer onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 2,5 mm na aresta superior e inferior da borda. a base inferior possui furações para receber buchas de nylon de 8 mm onde são fixados 4 rodízios de duplo giro confeccionado em termoplástico com rodas em poliamida, eixo em arame de aço carbono estampado a frio com acabamento polido, chapa estampada em aço carbono com rebite de arame de aço carbono conformado a frio com acabamento zincado branco, possui capacidade de carga unitária de 40 kg, considerando margem de segurança para a aplicação, largura total de 45mm, diâmetro da roda de 35mm e altura total do rodízio de 45 mm.
corpo: laterais confeccionadas em mdp (medium density particleboard) de 18 mm de espessura (painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional. folha de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao material (mdp) por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do (mdp), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. possui fita de borda de pvc com 1 mm de espessura em todo o contorno das peças, com resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (autoextinguível). a fita de borda possui uma camada na superfície interna de primer onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda. a fixação entre as peças é feita por meio de sistema de bucha de nylon de dupla fixação medindo 8 x 30mm (fixado por pressão) entre ambas as faces. a lateral

ALEX SANDRO CYPRIANO RODRIGUES:92542050791
Assinado de forma digital por ALEX SANDRO CYPRIANO RODRIGUES:92542050791
Dados: 2022.01.19 16:42:10 -03'00'

possui usinagem para fixação de uma pega lateral, confeccionada em abs, facilitando a abertura das gavetas. gavetas: possui 4 gavetas baixa le/ld confeccionada em mdp (medium density particleboard) de 15 mm de espessura (painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional. folha de pvc preto especial impregnada com resina específica que é fundida ao material (mdp) por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do (mdp), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. a gaveta de madeira possui 4 recortes na parte do traseiro da gaveta a 45° para montagem da gaveta, melhorando a estruturação e acabamento. a lateral possui uma ranhura na parte inferior para fixar o fundo da gaveta em todo o seu comprimento. a lateral do lado direito recebe uma furação externa para aplicação de batente onde permite o travamento simultâneo da gaveta. a fixação entre a lateral e frente de gaveta é feita por meio de sistema de bucha de nylon de dupla fixação medindo 8 x 30mm (encaixe sob pressão). o fundo da gaveta é feito de chapa dura de 2,5 mm de espessura na cor branca, esse é somente encaixado entre as partes da gaveta. as gavetas possuem 75 mm de altura. frente de gaveta com fechadura frontal: possui frente de gaveta baixa, confeccionada em mdp (medium density particleboard) de 18 mm de espessura, (painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional. folha de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao material (mdp) por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do (mdp), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. possui fita de borda de pvc com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto extinguível). a fita de borda possui uma camada na superfície interna de primer onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda. a frente de gaveta é fixada a lateral da gaveta por meio de buchas de nylon de dupla fixação medindo 8 x 30mm (fixado por pressão) entre ambas as faces. fechadura frontal com duas chaves escamoteáveis em polipropileno injetado com haste em aço de alta resistência a torque, fixada na parte superior da primeira gaveta, possui corpo em aço, com cilindro de 19 mm de diâmetro niquelado auto brilho, fixada na gaveta por meio de um parafuso de aço com cabeça philips de 3,5 x 16 za, possui bucha de nylon injetado de 8 mm de diâmetro fixada entre o parafuso e a frente de gaveta, para maior acabamento e qualidade. a fechadura possui giro de 180° para abertura ou fechamento da gaveta. trilho telescópico: todas as gavetas possuem trilho telescópico confeccionado em chapa de aço carbono com acabamento zincado branco de 400 mm de comprimento que permite a abertura total de 430 mm para facilitar o acesso as pastas suspensas. o trilho é desengatável através de alavanca de separação, com proteção de retenção na posição fechada, possui deslizamento por meio de esferas de aço protegidas

ALEX SANDRO CYPRIANO RODRIGUES:92542050791 Assinado de forma digital por ALEX SANDRO CYPRIANO RODRIGUES:92542050791 Dados: 2022.01.19 16:42:26 -03'00'

E&L Produções de Software LTDA

		por suporte interno evitando assim a movimentação inadequada do mesmo. trilho suporta a carga máxima de 30 kg. ARMÁRIO BAIXO COM 04 PORTAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 1800X460X740 - VARIAÇÃO MÁXIMA DE 5% NAS MEDIDAS base superior: possui 1 base superior confeccionada em mdp (de 25 mm de espessura, (painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional. folha de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao material (mdp) por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do (mdp), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. possui fita de borda de pvc com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto extinguível). a fita de borda possui uma camada na superfície interna de primer onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 2 mm na aresta superior e inferior da borda. o tampo recebe furações para acoplar os módulos do armário e os demais acessórios, todos fixados com buchas de nylon para maior fixação, possui também parafusos de minifix para fixação das peças diretamente nas buchas de nylon. base inferior: possui 1 base inferior confeccionada em mdp (medium density particleboard) de 25 mm de espessura, (painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional. folha de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao material (mdp) por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do (mdp), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. possui fita de borda de pvc com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto extinguível). a fita de borda possui uma camada na superfície interna de primer onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 2 mm na aresta superior e inferior da borda. a base inferior possui furações para receber a sapata niveladora com diâmetro de 50 mm injetada na cor preta, possui parafuso allen para regulagem interna de até 20mm. corpo: 2 módulos compostos por laterais, prateleiras, portas e costa inteira, confeccionados em mdp (medium density particleboard) de 18 mm de espessura (painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional. folha de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao material (mdp) por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do (mdp), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. possui fita de borda de pvc com 1 mm de espessura em				
008	00028856		UND	002	1.300,000	2.600,000

ALEX SANDRO CYPRIANO RODRIGUES:92542050791 Assinado de forma digital por ALEX SANDRO CYPRIANO RODRIGUES:92542050791 Dados: 2022.01.19 16:42:38 -03'00'

E&L Produções de Software LTDA

todo o contorno das peças, com resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (autoextinguível). a fita de borda possui uma camada na superfície interna de primer onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda. a fixação entre as peças é feita por meio de buchas de nylon para maior fixação, possui também parafusos de minifix para fixação das peças diretamente nas buchas de nylon.
prateleiras: composto por 2 prateleiras móveis, 1 em cada módulo, fixadas por 4 suportes de prateleira em nylon de 20 mm de diâmetro encaixado na prateleira por meio de pressão que permite encaixar o parafuso philips dentro do suporte de nylon, travando a prateleira e evitando acidentes. o parafuso pode ser fixado na lateral de acordo com a necessidade do cliente.
fechadura frontal: possui uma fechadura frontal nas portas ld com duas chaves escamoteáveis em polipropileno injetado com haste em aço de alta resistência a torque, possui corpo em aço, com cilindro de 19 mm de diâmetro niquelado auto brilho, fixada na porta por meio de dois parafusos de aço com cabeça philips de 3,5 x 16 za, possui bucha de nylon injetado de 8 mm de diâmetro fixada entre os parafusos e a porta, para maior acabamento e qualidade. a fechadura possui giro de 180° para abertura ou fechamento da porta. portas: possui 4 portas, confeccionadas em mdp (medium density particleboard) de 18 mm de espessura, (painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional. folha de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao material (mdp) por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do (mdp), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. possui fita de borda de pvc com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (autoextinguível). a fita de borda possui uma camada na superfície interna de primer onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda. possui 2 dobradiças em aço de alta resistência com caneco de diâmetro 35 mm fixado a porta por meio de alojamento com diâmetro de 35 mm para maior fixação e resistência, possui dois furos de diâmetro 8 mm fixado com dois parafusos cabeça philips 3,5 x 16 e duas buchas de nylon entre o parafuso e a porta. possui calço em aço estampado a frio com parafuso para regulagem de abertura e altura da porta, possui dois furos de 8 mm de diâmetro na lateral onde é fixado o calço por meio de duas buchas de nylon injetadas para melhor acabamento e resistência, permitindo assim a montagem e desmontagem do móvel por inúmeras vezes se causar danos ao móvel. a dobradiça possui braço em aço estampado a frio que permite a abertura com um ângulo de 110° com recobrimento total da lateral. a dobradiça recebe acabamento niquelado para maior durabilidade. a porta le possui batente de aço para fechamento e travamento da porta, o mesmo é fixado a porta por meio de duas buchas de nylon injetadas para melhor acabamento e resistência. e a porta ld possui puxador extrusado em alumínio de 148 mm

ALEX SANDRO CYPRIANO RODRIGUES:92542050791
Assinado de forma digital por ALEX SANDRO CYPRIANO RODRIGUES:92542050791
Dados: 2022.01.19 16:42:55 -03'00'

E&L Produções de Software LTDA

de comprimento com furação de 128 mm entre furos, possui acabamento em ônix acetinado e detalhe ergonômico para melhorar o conforto na hora da pega e é fixado na porta por meio de 2 parafusos m4 x 22 cabeça philips za.

34.118,00

ALEX SANDRO CYPRIANO RODRIGUES:92542050791

Assinado de forma digital por ALEX SANDRO CYPRIANO RODRIGUES:92542050791
Dados: 2022.01.19 16:43:12 -03'00'