



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30.882.308/0001-79

ANEXO I - MAPA DE COTAÇÃO TERMO Nº 000258/2023

Pregão Eletrônico Nº 000022/2023

Processo: 030556 / 2022

Termo Nº 000258/2023

Empresa: MEGA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRI

CNPJ: 32.424.194/0001-49

Endereço: RUA DONA SENHORINHA, 29 - CENTRO - PRESIDENTE KENNEDY - ES - CEP: 29350000

SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SEME - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
001	00029859	<p>CALÇA ESCOLAR MASCULINA COR AZUL ROYAL TAMANHO EXG</p> <p>calça escolar masculina cor azul royal em tecido tactel 160 de gramatura m², 100% poliéster; com elástico com largura de 4,0cm no cós, embutido e rebatido com máquina de quatro agulhas ponto corrente com cordão externo para ajuste; barras de 2,0cm rebatidas com máquina de duas agulhas; costurada internamente com máquina overloque; etiqueta devendo informar no mínimo composição do tecido, símbolos de lavagem e tamanho; na parte detrás, deverá ser costurado um bolso de cada lado, no mesmo tecido do corpo da calça (graduação de acordo com cada tamanho), na parte da frente, deverá ser costurado dois bolsos tipo faca e no lado esquerdo, brasão da pmpk bordado; nas laterais da calça, deverá ter um viés na cor vermelha de 1cm de ambos os lados, sendo a composição do viés 100% poliéster.</p>	UND	008	54,9900	439,920

conforme layout em anexo

SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SEME - EDUCACAO DE ENSINO INFANTIL

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
003	00029865	<p>TÊNIS TAMANHO 21</p> <p>tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante. palmilha em eva macia e de fácil limpeza. fechamento em velcros para melhor ajuste aos pés. solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; devera ser silkado brasão da pmpk em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gáspea do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto. a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do</p>	PAR	075	70,0000	5.250,000



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30.882.308/0001-79

calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azulpantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha usada de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propilenodieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar a ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azulpantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos.

conforme layout no anexo

TÊNIS 23

tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza, fechamento em velcros para melhor ajuste aos pés, solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado brasão da pmpk em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gáspea do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão

005 00029867

PAR

100

70,0000

7.000,000



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CNPJ: 30.882.308/0001-79

desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto, a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azul pantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha usada de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar a ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amorcedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moleton cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos.

conforme layout no anexo

TÊNIS TAMANHO 24

tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante. palmilha em eva macia e de fácil limpeza. fechamento em velcros para melhor ajuste aos pés. solado em borracha antiderrapante, macia e flexível;

006 00029868

PAR

079

70,0000

5.530,000



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CNPJ: 30.882.308/0001-79

devera ser silkado brasão da pmpk em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gáspea do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto. a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azulpantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha usada de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propilenodieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar aillustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano poliésterde alta resistência a hidrolise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azulpantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos.

conforme layout no anexo



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 30.882.308/0001-79

18.219,92