



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
CNPJ: 27.165.703/0001/26

ANEXO I - MAPA DE COTAÇÃO (PREFEITURA) - TERMO Nº 000085/2019

Pregão Eletrônico Nº 000030/2019

Processo: 024490 / 2018

Termo Nº 000085/2019

Empresa: MATEL MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME

CNPJ: 00.309.988/0001-75

Endereço: RUA CIDAURO BOURGUIGNON, 19 - BELA VISTA - MARATAIZES - ES - CEP: 29345000

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

<i>Lote</i>	<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
036	00021229	MARTELO PARA CALCETEIRO EM AÇO FORJADO SAE 1045	UND	015	18,500	277,500
044	00021250	TRENAS DE AÇO 10 METROS	UND	010	13,400	134,000
045	00021251	TRENAS DE AÇO 5 METROS	UND	050	7,000	350,000
054	00021260	BROCA DE VIDIA CONCRETO 12 MM	UND	060	7,800	468,000
095	00024071	MEIO FIO DE CONCRETO ARMADO, (utilizado pra pavimentação de ruas) 30x50 especificações; o concreto utilizado deve atender as nbr 6118(1), nbr 12654(2) e nbr 12655. o concreto deve ser dosado racionalmente e deve possuir as seguintes resistências características: meios-fios pré- moldados, moldados no local: fck 20 mpa;	M/LIN	3000	22,350	67.050,000
109	00024075	SIFÃO PARA VASO ENTRADA DE ÁGUA, descrição o espude de ligação para vaso sanitário tem como função fazer a vedação entre o duto de ligação e a bacia sanitária evitando vazamento. característica: fácil instalação forma de utilização: permite o escoamento e bloqueio da água do lavatório cor: preto certificação: nbr 15491 acabamento: branco prazo de validade: depois de instalado, válido por tempo indeterminada	UND	200	3,700	740,000
132	00021344	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI 40 CM LARGURA C/CABO	UND	100	23,900	2.390,000
142	00021355	PARAFUSOS ROSCA SOBERBA SEXTAVADO. tamanho 3/16 com buchas nº8	UND	100	0,210	21,000
210	00024071	MEIO FIO DE CONCRETO ARMADO, (utilizado pra pavimentação de ruas) 30x50 especificações;	M/LIN	1000	22,350	22.350,000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

CNPJ: 27.165.703/0001/26

o concreto utilizado deve atender as nbr 6118(1), nbr 12654(2) e nbr 12655.
o concreto deve ser dosado racionalmente e deve possuir as seguintes resistências características:
meios-fios pré- moldados, moldados no local: fck 20 mpa;

- exclusivo para empresas me/epp - em conformidade com o inciso iii, art. 48 da lc 123/2016 atualizada pela lc 147/2014.

93.780,50