



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRESIDENTE KENNEDY

CNPJ: 10.427.499/0001-71



ANEXO I - MAPA DE COTAÇÃO (SAÚDE) - CONTRATO Nº 000345/2020

Pregão Eletrônico Nº 000047/2020

Processo: 009904 / 2020

Contrato Nº 000345/2020

Empresa: G.P. VEZONO EIRELI

CNPJ: 30.778.749/0001-25

Endereço: RUA MARTINS PENA, 47 - CAMPOS ELISEOS - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14080620

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
012	00026797	CARRO DE PARADA CARDIORESPIRATORIA altura 118 cm x largura 62 cm x profundidade 46 cm tolerância +-10mm1 bandeja para desfibrilador 1 suporte para soro em aço inox com regulagem 1 tabua de massagem em acrílico 1 calha com 4 tomadas e cabo 3 mt 1 suporte para cilindro oxigênio 4 rodízios giratórios de 100mm 2 c/trava e 2 s/trava 1 sistema de lacre para todas gavetas 3 gavetas com altura de 160mm1 gaveta com altura de 310mm pintura eletrostática cor padrão divisória para medicamentos	UND	001	2.144,000	2.144,000
038	00005415	NEBULIZADOR desing arrojado; prático e resistente; alça para transporte; proteção térmico; copo modelo turbo; bivolt automático; válvulas de ar com 4 saídas, podem ser utilizadas as 4 simultaneamente. intes inclusos: 01 aparelho compressor; 04 máscara adulta, 04 máscara infantil, 04 copos modelo turbo capacidade 10 ml cada; 04 magueira de pvc atóxico com 1,5 metros, encaixe e rosca; 01 folheto com manual de instruções; 01 relação de assistência técnicas autorizadas, 01 cabo de força. especificações: tensão: 127/220v bivolt automática plugue 3 pinos; frequencia: 60hz; fusível: 5 a - ação rápida - 2 cm; proteção térmica: <150°C; compressor: pistão oscilante (isento de óleo); potencia nominal total: 150w ou 1/5cv; pressão maxima:>30 psi; corrente elétrica nominal total: >127v: <1,4a: tempo de nebulização: em torno de 15 minutos (para 5 ml) podendo variar dependendo do medicamento a ser utilizado; tipo de proteção contra choque elétrico: equipamento de classe i; grau de proteção contra choque elétrico: parte aplicada de tipo b; grau de proteção contra penetração nociva de água: ipxo. dimensões: altura do produto (cm) 30,00, largura do produto (cm) 26,00, profundidade do produto (cm) 34,00, peso líquido (kg) 5,910, altura da embalagem (cm) 30,00, largura da embalagem (cm) 26,00, profundidade da embalagem (cm) 34,00, peso bruto com embalagem (kg) 5910, voltagem: bivolt.	UND	010	1.760,000	17.600,000

19.744,00