LOTE 01

AMBULÂNCIA (TIPO A) COM SEGURO (ANEXO VI) - UNIDADE DE TRANSPORTE DE SIMPLES REMOÇÃO

Características do Veículo:
Tipo Minivan/Furgão ou Pickup- 0Km (Zero Quilometro), original de fábrica.
-Cor predominante: branco
-Motorização: mínimo 1.6, 08 Válvulas, Flex, com potência mínima de 100 cv (E) e 100 cv(G).
-Combustível: Gasolina/Etanol;
-Câmbio: manual de 5 marchas a frente e 1 a ré;
-Freios: ABS EBD com discos ventilados dianteiros e tambores traseiros.
-Suspenção: tipo independente e molas helicoidais dianteira traseira com barra estabilizadora e molas em feixe
-Direção: Hidráulica;
-Rodas: Aro 14" de aço, Pneus 175/70R14;
-Roda Subsalente Aro 14" de aço, Pneus 175/70R14;
-Macaco mecânico
-Triangulo sinalizador
-Portas: 2 portas (cabine);
-Frisos laterais;
-Travas elétricas;
-Pára-choques na cor do veículo;
-Retrovisores externos na cor do veículo e com comando interno;
-Airbag Duplo;
-Ar-condicionado;
-Cintos de segurança retrateis de 3 pontos;
-Luz de leitura dianteira;
-Tomada 12V;
-Vidros elétricos;
-Revestimento do piso em PVC ou Fibra de Vidro (PRFV);
-Revestimento dos bancos em neoprene ou courvin;
-Acessórios: Protetor do Carter, Tapete de borracha,Alarme Antifurto.

Características do Compartimento de Pacientes:
-Janela de correr na lateral.
-Vidros opacos nas portas traseiras.
-Isolamento têrmo-acústico de alta densidade.
-Revestimento interno em (PRFV) Fibra de vidro.
-Armário superior branco texturizado e portas de acrílico.
-Banco lateral com cintos de segurança, estofamentos em courvin de alta resistência.
-Maca articulada retrátil com regulagem de encosto, confeccionada em estrutura de alumínio com colchete revestido em courvin automotivo e cintos de segurança e sistema de travamento, de ótima qualidade.
-2 (dois) Suportes para soro e plasma.
-Pega mão semi-embutido no teto
-Sinalização com sirene eletrônica;

-Sinalizadores embutidos na grade dianteira, para-choques traseiro, retrovisores, interno aos faróis dianteiros e traseiros;
-Luminárias Internas;
-Exaustor e ventilador;
-Painel elétrico com fusíveis de proteção;
-Layout corporativo autoadesivo;
-Ar condicionado para paciente;
-Sensor de Ré;
-Sinalizador de Ré;
-Prancha de Resgate em Polietileno;
-Strobo no Para-Choque Traseiro.

Equipamentos instalados:
- Instalação de rede de oxigênio com cilindro, válvula, manômetro em local de fácil visualização e régua com dupla saída; oxigênio com régua tripla (a- alimentação do respirador; b- fluxômetro e umidificador de oxigênio e c aspirador tipo Venturi); manômetro e fluxômetro com máscara e chicote para oxigenação; cilindro de oxigênio portátil com válvula;
- Maleta de urgência.

Obs.:
- Garantia mínima total de 12 (doze) meses sem limite de quilometragem;
- Revisões do veículo com despesas de serviços e peças por conta da contratada, para os serviços de garantia dentro da quilometragem exigida pela garantia de fábrica.
- Todos os veículos deverão ser entregues por conta da contratada sem custos.
- Plotados com a logomarca da Prefeitura Municipal, com a palavra AMBULÂNCIA invertida na dianteira, "AMBULÂNCIA" nas laterais, com o Símbolo CRUZ e vidro traseiro, ou conforme solicitação da Sec. Municipal de Saúde.
- Seguro do veículo por conta da contratada conforme ANEXO VI.
Prazo Máximo de Entrega do Veículo: 60 dias.

LOTE 02

AMBULANCIA (TIPO D) - UTI - INCLUSO SERVIÇO DE SEGURO DE VEÍCULO (CONFORME ANEXO VI)

CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO: TIPO VAN
-0Km (Zero Quilometro), original de fábrica.
-Cor predominante: branco
-Motorização: mínimo 2.0; Potência mínima de 130cv; mínimo de 4 cilindros em linha;
-Combustível: Diesel;
-Câmbio: mecânico de 6 marchar;
-Freios: hidráulico de duplo circuito com servo depressão, freio a disco em todas as rodas com discos frontais autoventilados, com controle de estabilidade, com ABS, com controle de tração, com servofreio de emergência, com EBD;
-Suspenção: independente com molas transversais parabólicas, hidráulicos de duplo efeito com eixo rígido e barra estabilizadora;

-Direção: Hidráulica;
-Rodas: Aro 16” de aço, Pneus com medida mínimo 225/65 R16;
-Roda Subsalente Aro 16” de aço, Pneus com medida mínimo 225/65 R16;
-Tração: Traseira ou Dianteira;
-Macaco mecânico;
-Triangulo sinalizador;
-Portas: 2 portas (cabine);
-Frisos laterais;
-Travas elétricas;
-Pára-choques na cor do veículo;
-Estribo traseiro;
-Porta corrediça na lateral direita;
-Tacógrafo;
-Retrovisores externos com comando interno;
-Airbag para o motorista e acompanhantes;
-Ar-condicionado;
-Desembaçador de vidros;
-Cintos de segurança retrateis de 3 pontos;
-Luz de leitura dianteira;
-Tomada 12V;
-Vidros elétricos;
-Faróis de Neblina;
-Volante com ajuste de altura e profundidade;
-Piso naval com ancoragem;
-Revestimento dos bancos em neoprene ou courvin;
-Acessórios: Protetor do Carter, Tapete de borracha,
- Alarme Antifurto.
-Selo PROCONVE P-7

Características da Ambulância:
Teto Inteiriço moldado em fibra de vidro em coat-gel na cor branca; - Isolamento termo acústico em todo o veículo; - Laterais em módulos inteiriços, em fibra de vidro na cor branca lavável em coat-gel - Piso em compensado naval revestido em vinil de PVC antiderrapante emborrachado (lavável); - Parede divisória em compensado naval, revestida com passagem e porta de correr; - Pega mão semi-embutido no teto do veículo em perfil tubular de alumínio polido; - Maca articulada retrátil com regulagem de encosto, confeccionada em estrutura de alumínio com colchete revestido em courvin automotivo e cintos de segurança e sistema de travamento, de ótima qualidade; - Descanso para as rodas da maca em aço-inox fixado no piso; - Poltrona Giratória com cinto de segurança abdominal para o médico assistente; - Iluminação de dupla intensidade com 06 (seis) luminárias em leds; - 02 (duas) Luminárias direcionais à maca de superleds; - 01 Tomada elétrica de 12Vcc e 04 tomadas 110 Vca; - Captação de

energia externa com tomada e cabo de 20 metros; - Bateria auxiliar 110A; - Inversor de 1400 Watts senoidal; - Sinalizador acústico-visual em leds (tipo barra) na cor vermelha montado em alumínio extrudado com módulos em policarbonato de alta resistência com tratamento UV com contorno elíptico com 120 mm de altura; Sinalizadores embutidos na grade dianteira, para-choques traseiro, retrovisores, interno aos faróis dianteiros e traseiros; - Sirene eletrônica constituída de amplificador digital micro-controlado para controle de sirene e luzes com chaves rotativas, com unidade sonofletora de 100 Watts de potência com 04 (quatro) sons diferenciados. Sistema de megafone independente de 100 Watts acoplada a uma corneta aerodinâmica; - Sirene indicadora liga/desliga; - Luzes de advertência 04 (quatro) laterais sequenciais (02 luminárias rubi vermelha) em cada lateral produzida em ABS com lente em policarbonato translúcido com tratamento UV de leds; - Luzes de advertência laterais sequenciais (luz cena incolor) sendo uma em cada lateral produzida em policarbonato translúcido com tratamento UV de 8 leds; - Luzes de advertência traseira sequencias (02 luminárias rubi vermelha), produzida em ABS com lente em policarbonato translúcido com tratamento UV de leds; - Sinalizador estroboscópio na dianteira e traseira de veiculo em leds; - Luz de embarque com foco ajustável para a porta traseira; - Banco baú 03 (três) pessoas com cintos de segurança abdominais, com assento e encosto individuais sem quinas, confeccionado em compensado naval, revestido em fórmica texturizada; - Lixeira com porta embutida no banco baú; - Armário tipo balcão com batentes nas bordas, portas de correr deslizantes, gavetas, suporte para prancha longa, local para guarda de bolsas de procedimento com portas deslizantes em acrílico, suporte para bomba infusora sem quinas vivas, revestidos interna e externamente confeccionado em compensado naval 15 mm revestido em fórmica texturizada; - Armário para acondicionamento de cilindro de oxigênio confeccionado em compensado naval 15 mm revestido em fórmica texturizada na cor branca.

Equipamentos instalados:
- Prancha de Resgate em Polietileno (equipamento de ótima qualidade);
- bomba de infusão com bateria e equipo universal (equipamento de ótima qualidade);
- Cadeira de rodas dobrável (equipamento de ótima qualidade);
- Respirador mecânico de transporte adulto/infantil (equipamento de ótima qualidade);
- Oxímetro não-invasivo portátil (equipamento de ótima qualidade);
- Monitor cardioversor com bateria e instalação elétrica disponível (equipamento de ótima qualidade);
- Instalação de rede de oxigênio, suficiente para ventilação mecânica por no mínimo duas horas, com cilindro, válvula, manômetro em local de fácil visualização e régua com dupla saída; oxigênio com régua tripla (a - alimentação do respirador; b - fluxômetro e umidificador de oxigênio e c - aspirador tipo Venturi); manômetro e fluxômetro com máscara e chicote para oxigenação; cilindro de oxigênio portátil com válvula;
- Desfibrilador com marca-passo externo (equipamento de ótima qualidade);
- Eletrocardiógrafo (equipamento de ótima qualidade);
- Aspirador de secreção (equipamento de ótima qualidade);

- Maleta de vias aéreas;
- Maleta de acesso venoso contendo;
- maleta de parto;

Obs.:
- Garantia mínima total de 12 (doze) meses sem limite de quilometragem;
- Revisões do veículo com despesas de serviços e peças por conta da contratada, para os serviços de garantia dentro da quilometragem exigida pela garantia de fábrica.
- Todos os veículos deverão ser entregues por conta da contratada sem custos.
- Plotados com a logomarca da Prefeitura Municipal, com a palavra AMBULÂNCIA invertida na dianteira, "AMBULÂNCIA" nas laterais, com o Símbolo CRUZ e vidro traseiro, ou conforme solicitação da Sec. Municipal de Saúde.
- Seguro do veículo por conta da contratada conforme ANEXO VI.

Prazo Máximo de Entrega do Veículo: 60 dias.

LOTE 03

AMBULÂNCIA (TIPO A) COM SEGURO (ANEXO VI) - UNIDADE DE TRANSPORTE DE SIMPLES REMOÇÃO

Características do Veículo:
Tipo Minivan/Furgão ou Pickup- 0Km (Zero Quilometro), original de fábrica.
-Cor predominante: branco
-Motorização: mínimo 1.6, 08 Válvulas, Flex, com potência mínima de 100 cv (E) e 100 cv(G).
-Combustível: Gasolina/Etanol;
-Câmbio: manual de 5 marchas a frente e 1 a ré;
-Freios: ABS EBD com discos ventilados dianteiros e tambores traseiros.
-Suspenção: tipo independente e molas helicoidais dianteira traseira com barra estabilizadora e molas em feixe
-Direção: Hidráulica;
-Rodas: Aro 14" de aço, Pneus 175/70R14;
-Roda Subsalente Aro 14" de aço, Pneus 175/70R14;
-Macaco mecânico
-Triangulo sinalizador
-Portas: 2 portas (cabine);
-Frisos laterais;
-Travas elétricas;
-Pára-choques na cor do veículo;
-Retrovisores externos na cor do veículo e com comando interno;
-Airbag Duplo;
-Ar-condicionado;
-Cintos de segurança retrateis de 3 pontos;

-Luz de leitura dianteira;
-Tomada 12V;
-Vidros elétricos;
-Revestimento do piso em PVC ou Fibra de Vidro (PRFV);
-Revestimento dos bancos em neoprene ou courvin;
-Acessórios: Protetor do Carter, Tapete de borracha,Alarme Antifurto.

Características do Compartimento de Pacientes:
-Janela de correr na lateral.
-Vidros opacos nas portas traseiras.
-Isolamento têrmo-acústico de alta densidade.
-Revestimento interno em (PRFV) Fibra de vidro.
-Armário superior branco texturizado e portas de acrílico.
-Banco lateral com cintos de segurança, estofamentos em courvin de alta resistência.
-Maca articulada retrátil com regulagem de encosto, confeccionada em estrutura de alumínio com colchete revestido em courvin automotivo e cintos de segurança e sistema de travamento, de ótima qualidade.
-2 (dois) Suportes para soro e plasma.
-Pega mão semi-embutido no teto
-Sinalização com sirene eletrônica;
-Sinalizadores embutidos na grade dianteira, para-choques traseiro, retrovisores, interno aos faróis dianteiros e traseiros;
-Luminárias Internas;
-Exaustor e ventilador;
-Painel elétrico com fusíveis de proteção;
-Layout corporativo autoadesivo;
-Ar condicionado para paciente;
-Sensor de Ré;
-Sinalizador de Ré;
-Prancha de Resgate em Polietileno;
-Strobo no Para-Choque Traseiro.

Equipamentos instalados:
- Instalação de rede de oxigênio com cilindro, válvula, manômetro em local de fácil visualização e régua com dupla saída; oxigênio com régua tripla (a- alimentação do respirador; b- fluxômetro e umidificador de oxigênio e c aspirador tipo Venturi); manômetro e fluxômetro com máscara e chicote para oxigenação; cilindro de oxigênio portátil com válvula;
- Maleta de urgência.

Obs.:
- Garantia mínima total de 12 (doze) meses sem limite de quilometragem;

- Revisões do veículo com despesas de serviços e peças por conta da contratada, para os serviços de garantia dentro da quilometragem exigida pela garantia de fábrica.
- Todos os veículos deverão ser entregues por conta da contratada sem custos.
- Plotados com a logomarca da Prefeitura Municipal, com a palavra AMBULÂNCIA invertida na dianteira, "AMBULÂNCIA" nas laterais, com o Símbolo CRUZ e vidro traseiro, ou conforme solicitação da Sec. Municipal de Saúde.
- Seguro do veículo por conta da contratada conforme ANEXO VI.

Prazo Máximo de Entrega do Veículo: 60 dias.

Exclusivo para empresa me-epp conforme o inciso III do artigo 48 da lei complementar 147/2014.